

Biomassa

Ficha Técnica do Produto

Rejunta Já!
Acrílico

1. DESCRIÇÃO:

O **Rejunta Já! Acrílico** é mais uma solução inovadora, que apresenta praticidade e agilidade para o rejuntamento de pisos, azulejos, pastilhas, porcelanatos em áreas internas, externas, molháveis, molhadas.



O principal diferencial da **Rejunta Já! Acrílico** é que ela já vem pronta para uso imediato em embalagens de fácil aplicação, ou seja, basta abrir e aplicar. Não é necessária a mistura de água, aditivos ou preparação prévia. O **Rejunta Já! Acrílico** possui diversas cores, é impermeável, tem alta resistência a tratamentos químicos. Com acabamento liso, há a opção da bisnaga prática ou o pote com espátula. Praticidade, desempenho e alto rendimento em um só produto.

2. CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA:

Rejuntamento acrílico monocomponente e impermeável.

3. INDICAÇÃO:

Ideal para juntas de assentamento de 1 a 5 mm de espessura.

Áreas internas, externas e piscinas.

4. VANTAGENS:

- ✓ Impermeável;
- ✓ Pronto para uso (monocomponente);
- ✓ Pode ser utilizado em piscinas;
- ✓ Durabilidade superior e cor viva por muito mais tempo;
- ✓ Resistente ao desenvolvimento de mofo e fungos.

5. LIMITAÇÕES:

Revestimentos especiais que apresentem restrições do fabricante, pedras naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.

Revestimentos metálicos são sujeitos a riscos em consequência do atrito, portanto recomendamos consultar o fabricante do revestimento antes da aplicação.

A **Rejunta Já Acrílico** deve ser protegido contra sujeira, poeira, resíduos de obra e umidade excessiva durante três (03) dias após a aplicação.

6. PISOS RECOMENDADOS:

Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana.

7. MODO DE APLICAÇÃO:

Ferramentas necessárias para aplicação

- ▶ Luva;
- ▶ Tesoura;
- ▶ Espátula.

Preparo da superfície

▶ Inicie o rejuntamento após, no mínimo, 72 horas o assentamento do revestimento. Para essa aplicação consulte informações sobre a **Biomassa Piso e Azulejo Rápido**;

▶ Garanta que as juntas estejam completamente secas e que não existam sujeiras e partes soltas na superfície.

Biomassa

Ficha Técnica do Produto

Rejunta Já!
Acrílico

Aplicação do produto

- ▶ Abra a ponta da embalagem no local indicado e aplique o produto preenchendo as juntas entre os revestimentos;
- ▶ Com uma espátula flexível, pressione o rejuntamento sobre as juntas de forma que o produto penetre e preencha toda a fenda;
- ▶ Em seguida, passe a espátula plástica ou de borracha no sentido contrário, removendo o excesso de rejuntamento sobre o revestimento;
- ▶ Para dar acabamento, após 30-40 minutos*, passe suavemente sobre as juntas uma esponja limpa e umedecida com água, em movimentos circulares. Repita a operação até atingir o perfeito acabamento e a total limpeza dos resíduos sobre o revestimento.

*Este tempo pode ser menor ou maior em função da temperatura.

8. TEMPO DE SECAGEM:

Liberação de tráfego leve no ambiente	1 dia
Liberação de tráfego total no ambiente	2 dias
Liberação para contato com água	7 dias
Liberação para contato com água em piscinas	20 dias

* O tempo de se secagem pode variar de acordo com as condições climáticas.

9. RENDIMENTO:

Rejunta já! Acrílico Biomassa (kg/m ²)				
Tamanho do Revestimento (mm)	Largura das juntas (mm)			
	1mm	2mm	3mm	4mm
100 x 100 x 8	0,253	0,506	0,758	1,011
200 x 200 x 8	0,126	0,253	0,379	0,506

Biomassa

ficha técnica do produto

Rejunta
Já!

300 x 300 x 8	0,084	0,169	0,253	0,337
400 x 400 x 8	0,063	0,126	0,190	0,253
400 x 400 x 10	0,079	0,158	0,237	0,316
420 x 420 x 10	0,075	0,150	0,226	0,301
450 x 450 x 8	0,056	0,112	0,169	0,225
450 x 450 x 10	0,070	0,140	0,211	0,281
300 x 450 x 9,5	0,083	0,167	0,250	0,334
400 x 600 x 9	0,059	0,119	0,178	0,237
600 x 600 x 8	0,042	0,084	0,126	0,169
600 x 600 x 10	0,053	0,105	0,158	0,211
600 x 600 x 12	0,063	0,126	0,190	0,253
600 x 1.200 x 12	0,047	0,095	0,142	0,190
800 x 800 x 8	0,032	0,063	0,095	0,126
800 x 800 x 10	0,040	0,079	0,119	0,158
800 x 800 x 12	0,047	0,095	0,142	0,190

10. CARACTERIZAÇÃO:

Composição: Cargas minerais inertes, resinas acrílicas especiais, aditivos especiais, microbicidas e pigmentos. Produto a base de água.

CORES	
Branco	
Preto	
Cinza	
Platina	

Biomassa

Ficha Técnica do Produto

Rejunta Já!
Acrílico

Palha	
Castanho	
Azul piscina	

Estabilidade físico-química	
Densidade aparente	>1,9 g/cm ³

*Para consultar as normas de referência, métodos de ensaio e resultados, consulte nossa equipe técnica.

11. ARMAZENAGEM:

Manter a embalagem fechada. Armazenar em local fresco e coberto. Não armazenar em lugares quentes ou úmidos. Produto não inflamável. A embalagem não deve ser empilhada. A Caixa com 06 bisnagas tem empilhamento máximo de 05 caixas. Após o uso dobrar a ponta da embalagem para evitar excesso de ressecamento do produto.

12. APRESENTAÇÃO:

Embalagem individual: Bisnaga plástica de 1kg;

13. VALIDADE:

18 meses a partir da data de fabricação.

14. CUIDADOS:

Biomassa

ficha técnica do produto

Rejunta
Já!

Não reutilizar a embalagem. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou inalação acidental, não provocar vômitos e procurar imediatamente um médico levando consigo a embalagem.